

EU type examination certificate**EU-Baumusterprüfbescheinigung****CE-0085BT0657**Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>ZertifikatInhaber</i>	Riello S.p.A. Via Ing. Pilade Riello, 7, I-37045 Legnago (VR)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Riello S.p.A. Via Ing. Pilade Riello, 7, I-37045 Legnago (VR)
Product Category <i>Produktart</i>	Burners for boilers: Fan-assisted gas burner (3502)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	forced draught burner
Model <i>Modell</i>	836T2, RS 190/E
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: B-G 1539-02/18 from 23.02.2018 (TSG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 676 (01.11.2008)

Validity / File no. 21.04.2018 until 18.04.2028 / 18-0057-GEA
Gültigkeit / AZ

18.04.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Appliance Categories <i>Gerätekatégorien</i>	Supply Pressures <i>Versorgungsdrücke</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
I2E(R)	22,1-360 mbar	BE	
I2H	22,1-360 mbar	LV	
I3B/P	36,3-360 mbar	CY, MT	
I3P	36,3-360 mbar	BE	
II2E3B/P	22,1-360, 36,3-360 mbar	LU, PL	
II2EK3B/P	22,1-360, 36,3-360 mbar	NL	
II2ELL3B/P	22,1-360, 36,3-360 mbar	DE	
II2Er3P	22,1-360, 36,3-360 mbar	FR	
II2H3B/P	22,1-360, 36,3-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, TR	
II2H3P	22,1-360, 36,3-360 mbar	ES, GB, IE, PT	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
836T2, RS 190/E	supply pressure: 22,1-360 (G20); 33,0-360 (G25); 36,3-360 (G30/G31) mbar nominal heat input (Hi): 470...2290 kW	

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Electrical data: 3N 400/230 V, 50 Hz, P = 5,5 kVA

Additional proved countries of destination and appliance categories:

II2H3B/P: BG

II2R3R: AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR