

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085AP0944

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Riello S.p.A. Via Ing. Pilade Riello, 7, I-37045 Legnago (VR)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Riello S.p.A. Via Ing. Pilade Riello, 7, I-37045 Legnago (VR)
Product Category <i>Produktart</i>	Burners for boilers: Fan-assisted gas burner (3502)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Forced draught gas burner
Model <i>Modell</i>	821 T1, RS 70
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: B-G 1327-10/18 from 27.04.2018 (TSG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 676 (01.11.2008)

Date of Expiry / File No. 20.06.2028 / 18-0053-GEA
Ablaufdatum / AZ

20.06.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrical Data
Elektrische Daten

230/400 V AC, 50 Hz, P = 14000 VA

Appliance Categories Gerätekategorien	Supply Pressures Versorgungsdrücke	Countries of Destination Bestimmungsländer	Remarks Bemerkungen
I2E(R)	30,2-360 mbar	BE	
I2H	30,2-360 mbar	LV	
I3B/P	41,2-360 mbar	CY, MT	
I3P	41,2-360 mbar	BE	
II2E3B/P	30,2-360, 41,2-360 mbar	LU, PL	
II2EK3B/P	30,2-360, 41,2-360 mbar	NL	
II2ELL3B/P	30,2-360, 41,2-360 mbar	DE	
II2Er3P	30,2-360, 41,2-360 mbar	FR	
II2H3B/P	30,2-360, 41,2-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, TR	
II2H3P	30,2-360, 41,2-360 mbar	ES, GB, IE, PT	

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
821 T1, RS 70	supply pressure: 30,2-360 (G20); 44,5-360 (G25); 41,2-360 (G30/G31) mbar heat input - natural gas (Hi): 192...814 kW heat input - LPG (Hi): 242...814 kW	

Hints of Utilization /Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Additional proved countries of destination and appliance categories:

II2H3B/P: BG

II2R3R: AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR